

ESTABILIZADOR A FRIO MT 133 / MT 134



Máquinas
Tecnomaq

ESTABILIZADOR A FRIO MT 133 / MT 134

Projetado para resfriar o calçado rapidamente.

Processo:

- O ar frio, distribuído de baixo para cima, atinge primeiro o solado.
- Acelera a estabilidade do calçado.
- Aumenta a resistência da colagem.
- Reduz deformações ao retirar da fôrma.
- Previne prováveis defeitos futuros.
- Reduz significativamente o tempo do ciclo de montagem.

Características do equipamento:

- Esteira em aço inoxidável.
- Exclusiva abertura lateral para limpeza da parte inferior do túnel.
- Construção interna em aço inoxidável.
- Isolação térmica em PU injetado, menor consumo de energia.
- Acionamento do transporte por moto-reductor com óleo permanente.
- Sensor de temperatura localizado dentro do túnel, medindo a temperatura real.
- Evaporador localizado na vertical; auto-limpante.
- Melhor rendimento com menor consumo de energia - condensador e evaporador dimensionados em função da potência do equipamento.
- Tanque acumulador de líquido que prolonga a vida do compressor.
- Degelo manual ou automático.
- Condição de inversão do sentido da esteira.
- Estrutura metálica tratada em banho de imersão.
- Aplicação de primer anticorrosivo à base de poliuretano de alta performance.
- Acabamento com tinta líquida à base de poliuretano de resistência superior e alto brilho.
- Rodas para movimentação.

Patente concedida.

ESTABILIZADOR EN FRÍO MT 133 / MT 134

Desarrollado para enfriar el calzado rápidamente.

Proceso:

- El aire frío, distribuido desde abajo hacia arriba, alcanza primero la suela.
- Acelera la estabilidad del calzado.
- Aumenta la resistencia del encolado.
- Reduce deformaciones al retirarlo del molde.
- Previene probables defectos futuros.
- Reduce significativamente el tiempo del ciclo de montaje.

Características del equipo:

- Estera en acero inoxidable.
- Exclusiva abertura lateral para la limpieza de la parte inferior del túnel.
- Construcción interna en acero inoxidable.
- Aislamiento térmico en PU inyectado, menor consumo de energía.
- Accionamiento del transporte por moto-reductor con aceite permanente.
- Sensor de temperatura, localizado dentro del túnel, midiendo la temperatura real.
- Evaporador, localizado en la vertical; auto limpiante.
- Mejor rendimiento con menor consumo de energía - condensador y evaporador dimensionados de acuerdo con la potencia del equipo.
- Tanque acumulador de líquido que prolonga la vida del compresor.
- Deshielo manual o automático.
- Condición de inversión del sentido de la estera.
- Estructura metálica tratada a baño de inmersión.
- Aplicación de primer anticorrosivo a base de poliuretano de alta performance.
- Acabado con tinta líquida a base de poliuretano, con una resistencia superior y alto brillo.
- Ruedas para moverse.

Patente concedida.

AIR COOLED STABILIZER MT 133 / MT 134

Developed to cool shoes rapidly.

Procedure:

- The cold air, circulated from bottom up, first reaches the sole.
- Accelerates shoe stability.
- Increases bond strength.
- Reduces strain when removing shoe from mold.
- Prevents future defects.
- Significantly reduces assembly time.

Equipment features:

- Stainless-steel conveyor.
- Unique side opening to clean tunnel bottom.
- Stainless-steel internal construction.
- Thermal insulation in injected polyurethane, resulting in lower power consumption.
- Transport by motor-reducer with permanent oil.
- Temperature sensor located inside the tunnel, measuring the actual temperature.
- Upright-located evaporator; self-cleaning.
- Better performance with lower power consumption - condenser and evaporator scaled according to equipment power.
- Accumulation tank for fluids - prolongs compressor life.
- Manual or automatic defrost.
- Direction-reversible condition of conveyor.
- Bath-treated metal frame.
- Anticorrosive primer (high-performance polyurethane).
- Finish with polyurethane-based liquid paint of high resistance and high gloss.
- Fitted with wheels to move equipment.

Patent has been granted.

DADOS TÉCNICOS	DATOS TÉCNICOS	TECHNICAL DATES	MT 133	MT 134
Comprimento	Largo Total	Total Length	1.800 mm	1.800 mm
Altura	Altura	Height	1.475 mm	1.475 mm
Largura	Ancho	Width	670 mm	670 mm
Larg. Esteira Transporte	Transporte de la Cinta a través de un Motoreductor	Width of Transport	350 mm	350 mm
Tração da Esteira	Accionamiento de la Cinta Transportadora	Course Traction	Moto Redutor	Motoreductor
Produção Média (Adulto)	Producción (Adulto)	Out put (Adult)	150 p/h	280 p/h
Produção Média (Infantil)	Producción (Niño)	Out put (Childish)	210 p/h	390 p/h
Consumo Médio em Produção	Consumo Médio en Producción	Electrical Consumption in Production	2,4 kw/h	2,9 kw/h
Temperatura de Trabalho	Temperatura de Trabajo	Work Temp	- 5° a - 20°C	- 5° a - 25°C
Peso Líquido/Bruto	Peso Neto/Bruto	Net Weight/Gross Weight	310/380	350/420

O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas sem prévio aviso.

**Máquinas
Tecnomaq®**

MÁQUINAS TECNOMAQ LTDA.

RSC 453 - N° 1020 - Fone (54) 3261.9333 - 95176-032 - FARROUPILHA - RS - BRASIL

www.tecnomaq.com.br Máquinas Tecnomaq maquinass_tecnomaq

FILIAL

Av. 7 de Setembro, 417 - Fone/Fax (51) 3587.9377 - CEP 93332-470 - NOVO HAMBURGO - RS

REPRESENTANTE