

MÁQUINA PARA SUBLIMAÇÃO HIDROPNEUMÁTICA COM MESA DUPLA MT 2021/2020



HIDROPNEUMÁTICA

PATENTE REQUERIDA



Máquinas
Tecnomaq

MÁQUINA PARA SUBLIMAÇÃO HIDROPNEUMÁTICA COM MESA DUPLA MT 2021/2020

Máquina de sublimação hidropneumática com mesa dupla linear automatizada desenvolvida para sublimar, transferir ou dublar, por meio de força e temperatura, nos mais diversos materiais da indústria calçadista têxtil. Possuindo doze toneladas de força de pressão hidropneumática ascendente, com dupla mesa de operação interligada onde um material pode ser preparado enquanto outro está em processamento, garante a redução de perdas no processo, a redução de mão de obra e consequentemente gerando economia de tempo e aumentando a produtividade e uma quantidade de processamento elevado.

Características:

- Equipamento com alta durabilidade;
- Sistema de mesa dupla guiadas por trilhos robustos;
- Estrutura robusta, projetada com colunas robustas guiada com acabamento de alta precisão e embuchamento.

Diferenciais:

- Operação contínua em duas mesas com movimento automatizado por bimanual;
- Sistema de mesa dupla automatizada, interligada garantindo aumento de produtividade;
- Ajuste de todos os parâmetros controlados por IHM touch colorida mais intuitivo e funcional;
- Carga de força hidropneumática ascendente garantindo pressão uniforme em toda mesa;
- Movimento das mesas duplas executado por sistema de came garantindo precisão nas paradas;
- Plataforma de sublimação aquecida provida de controle de temperatura ajustado por processo de PID.

Segurança:

- Em conformidade com as normas vigentes;
- Acionamento bimanual com controle de simultaneidade;
- Proteções fixas equipadas com dispositivos de segurança;
- Projetada dentro das normas de ergonomia.

MT 2021

DADOS TÉCNICOS	DATOS TÉCNICOS	TECHNICAL DATES	MT 2021-2020
Comprimento	Largo	Length	1720 mm
Largura	Ancho	Width	1275 mm
Altura	Altura	Height	1850 mm
Comp. Mínimo de Instalação	Longitud Mínima de instalación	Minimum Installation Length	2000 mm
Larg. Mínima de Instalação	Anchura Mínima de instalación	Minimum Installation Width	1800 mm
Alt. Mínima de Instalação	Altura Mínima de instalación	Minimum Installation Height	2225 mm
Peso Líquido	Peso Neto	Net Weight	1280 kg
Peso Bruto	Peso Bruto	Gross Weight	1340 kg

MT 2020

DADOS TÉCNICOS	DATOS TÉCNICOS	TECHNICAL DATES	MT 2021-2020
Comprimento	Largo	Length	1720 mm
Largura	Ancho	Width	870 mm
Altura	Altura	Height	1850 mm
Comp. Mínimo de Instalação	Longitud Mínima de instalación	Minimum Installation Length	2000 mm
Larg. Mínima de Instalação	Anchura Mínima de instalación	Minimum Installation Width	1400 mm
Alt. Mínima de Instalação	Altura Mínima de instalación	Minimum Installation Height	2225 mm
Peso Líquido	Peso Neto	Net Weight	1050 kg
Peso Bruto	Peso Bruto	Gross Weight	1100 kg

O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas sem prévio aviso.

MÁQUINAS TECNOMAQ LTDA.

RSC 453 - N° 1020 - CEP 95176-032

Fone (54) 3261.9333

FARROUPILHA - RS - BRASIL

vendas@tecnomaq.com.br - www.tecnomaq.com.br

FILIAL

Av. 7 de Setembro, 417 - CEP 93332-470

Fone/Fax (51) 3587.9377

NOVO HAMBURGO - RS - BRASIL

MAQUINA HIDROPNEUMATICA CON MESA DE TRABAJO DOBLE PARA SUBLIMACIÓN MT 2021/2021

La maquina de sublimación hidropneumática con doble mesa lineal automatizadas desarrollada para sublimación, transferencia o, por medio de presión y calor, en lo más distinto de los materiales de la industria del calzado y textil. Com 12 Ton de presión hidropneumática creciente, con doble mesa de trabajo interconectados para la preparación del material y procesamiento al mismo tiempo, que garantice la reducción de pérdidas en el proceso, reducción mano de obra, generando economía de tiempo y elevando la productividad.

Características:

- Equipo con alta duración;
- Com doble mesa de trabajo;
- Posee estructura fuerte y robusta.

Diferenciales:

- Operación en la mesa doble automatizado por comando bimanual;
- IHM "touch" en color de manejo intuitivo;
- Fuerza de presión hidropneumática creciente garantizando y manteniendo la presión constante en toda la mesa de trabajo;
- Movimiento de las mesas doble ejecutado por sistema (came) leva garantizando precisión de paradas;
- Proceso PID para ajuste de control de temperatura;
- Seguridad para el usuario.

HYDROPNEUMATIC SUBLIMATION MACHINE WITH DOUBLE TABLE MT 2021/2020

Hydropneumatic sublimation machine with linear and automatic double table, developed to sublimate, dub, or transfer by pressure and temperature, in the most varied materials in the shoes and textile industries. Have twelve tons of hydropneumatic strength pressure, with double operation table, when one material can be prepared while the another is in operation, warranty reducing losses in the process, reduces labor and consequently generate time economy increased the productivity.

Characteristics:

- Equipment with high durability
- Double table system guided by robusts tracks
- Solid structure, projected with robust column guided with high precision finish and clogging.

Differentials:

- Continue operation in two tables with automated moviment by bimanual
- Automatic double table system, interconnected warranty the increase of productivity;
- Adjustment of all the parameters controlled by IHM touch and colorful, more intuitive and functional;
- Hydropneumatic load force ascending warranty uniform pressure in all the table;
- Double table movement realized by cam system, warranty precision in the stop.
- Heated sublimation platform staffed with temperature control adjusted by PID process.
- Security to the operator.

Máquinas
Tecnomaq

REPRESENTANTE