



MÁQUINA DE APLICAR ILHÓS COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA **MT124 N**

Tecnomaq®



MÁQUINA DE APLICAR ILHOS COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - MT 124 N

Projetada para perfurar e aplicar ilhós de forma simultânea em uma ampla variedade de materiais, como sintéticos, couro, tecidos, plásticos e papel.

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO:

- Alimentação automática, equipada com um carregador de alta capacidade para ilhós.
- Alta velocidade de aplicação, garantindo maior produtividade.
- Acionamento por pedal elétrico, proporcionando conforto e praticidade para o operador.
- Ajuste e substituição da matriz de forma rápida e prática.
- Manutenção reduzida, assegurando menor tempo de inatividade.
- Controles operacionais realizados por CLP, garantindo precisão e facilidade no manuseio.
- Possibilidade de ajustes para aplicações contínuas com um único acionamento do pedal.
- Sistema passo-a-passo controlado por CLP, permitindo ajustes finos na aplicação.
- Conformidade total com os requisitos de segurança da Norma Regulamentadora NR 12, garantindo um ambiente de trabalho seguro.

DIFERENCIAIS:

- Laser integrado para facilitar o posicionamento preciso da aplicação.
- Monitoramento eletrônico do tempo de operação e da produtividade, otimizando o desempenho.
- Baixo consumo de energia, promovendo eficiência e economia.
- Facilidade de movimentação do modelo com mesa fixa, que pode ser deslocada por paleteira.
- Facilidade de movimentação do modelo com mesa móvel, equipada com rodas para maior praticidade.
- Controle via CLP, com monitoramento dos seguintes parâmetros:
 - Horímetro
 - Quantidade de ciclos produzidos por cabedal

OPCIONAIS:

- Aplicador de Ilhós
- Vaza Corte
- Mesa Fixa
- Mesa Móvel
- Tensão da Máquina: 220 V ou 380 V Trifásico
- Frequência da Máquina: 50 Hz ou 60 Hz

MÁQUINA APLICADORA DE OJALES COM ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA - MT 124 N

Diseñado para perforar y aplicar ojales simultáneamente en una amplia variedad de materiales, incluidos sintéticos, cuero, telas, plásticos y papel.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

- Alimentación automática, equipada con un cargador de ojales de alta capacidad.
- Alta velocidad de aplicación, asegurando mayor productividad.
- Accionamiento por pedal eléctrico, brindando comodidad y practicidad al operador.
- Ajuste y sustitución de la matriz de forma rápida y cómoda.
- Mantenimiento reducido, asegurando menos tiempo de inactividad.
- Controles operativos realizados por PLC, asegurando precisión y facilidad de manejo.
- Posibilidad de ajustes para aplicaciones continuas con un solo pedal.
- Sistema paso a paso controlado por PLC, permitiendo ajustes finos a la aplicación.

DIFERENCIADORES:

- Láser integrado para facilitar el posicionamiento preciso de la aplicación.
- Monitoreo electrónico del tiempo de operación y productividad, optimizando el desempeño.
- Bajo consumo energético, favoreciendo la eficiencia y el ahorro.
- Facilidad de desplazamiento del modelo con mesa fija, que se puede desplazar mediante transpaleta.
- Facilidad de desplazamiento del modelo con mesa móvil, dotado de ruedas para mayor practicidad.
- Control vía PLC, con monitorización de los siguientes parámetros:
 - Contador de horas
 - Número de ciclos producidos por cuero.

OPCIONES:

- Aplicador de ojales
- Vaza Corte
- Mesa fija
- Mesa Móvil
- Tensión de la máquina: 220 V o 380 V Trifásico
- Frecuencia de la máquina: 50 Hz o 60 Hz

EYELET APPLIING MACHINE WITH AUTOMATIC FEEDING - MT 124 N

Designed to simultaneously drill and apply eyelets into a wide variety of materials such as synthetics, leather, fabrics, plastics and paper.

EQUIPMENT FEATURES:

- Automatic feeding, equipped with high capacity eyelet loader.
- High application speed, ensuring greater productivity.
- Electric pedal operation, providing comfort and practicality to the operator.
- Adjustment and replacement of the matrix quickly and conveniently.
- Reduced maintenance, ensuring less downtime.
- Operational controls carried out by PLC, ensuring precision and ease of handling.
- Possibility of adjustments for continuous applications with the operation of a single pedal.
- Step-by-step system controlled by PLC, allowing fine adjustments to the application.

DIFFERENTIATORS:

- Integrated laser to facilitate precise application positioning.
- Electronic monitoring of operating time and productivity, optimizing performance.
- Low energy consumption, promoting efficiency and savings.
- Ease of movement of the model with a fixed table, which can be moved using a pallet truck.
- Ease of movement of the model with a movable table, equipped with wheels for greater practicality.
- Control via PLC, with monitoring of the following parameters:
 - Hour meter
 - Number of cycles produced per leather

OPTIONS:

- Eyelet applicator
- Vaza Corte
- Fixed table
- Mobile Table
- Machine Voltage: 220 V or 380 V – three-phase
- Machine frequency: 50 Hz or 60 Hz

DADOS TÉCNICOS	DATOS TÉCNICOS	TECHNICAL DATES	MT 124 N
Comprimento	Longitud	Length	870 mm
Largura	Ancho	Width	540 mm
Altura	Altura	Height	1.280 mm
Peso líq./bruto	Peso Líq./bruto	Liquid/Gross Weight	75 / 135 Kg



REPRESENTANTE